

BALAYEUSES ASPIRATIVES COMPACTES

Citycat 1000

Volume : 1m3



Cuve à déchets : **1 m3**
Réservoir d'eau : **225 litres + 70 litres**

Moteur : **DEUTZ - D2011LO3i Euromot IIIA**, 31,2 kW, 3 cylindres, Avancement hydrostatique

Principales caractéristiques :

- 4 roues directrices en mode « travail » pour une excellente maniabilité (2 roues directrices en mode déplacement)
- Châssis routier issu des meilleures technologies automobiles
- Cabine panoramique, grand confort
- Commandes ergonomiques et simples
- Largeur de balayage : 2 200 mm
- Fonction recyclage de l'eau disponible en standard
- Moteur à faibles émissions et consommations de carburant
- Hauteur inférieure à 2 m
- Entretien du moteur toutes les 1 000 heures, réduisant les coûts d'exploitation
- Options : Lavage haute pression, aspire feuilles, ...

Citycat 2020 E6

Volume : 2m3



Vue avec option 3^{ème} balai frontal

Cuve à déchets : **2 m3**
Réservoir d'eau : **300 litres + 150 litres**

Moteur : **EURO 6 - VM Euro 6 type R754EU6**, 4 cylindres à faibles émissions nuisibles, Cylindrée 2970 cm3, 62 kW / 84 CV à 2300tr/min.

Principales caractéristiques :

- Châssis articulé assurant une maniabilité maximale et une suspension de qualité
- Cabine panoramique, grand confort
- Commandes ergonomiques et simples
- Largeur de balayage : 2 070 mm / 2 660 mm
- Fonction recyclage de l'eau disponible en standard
- Hauteur inférieure à 2 m
- Système hydraulique LS (faible niveau sonore, faible consommation de carburant, souplesse, et absence de sollicitation inutile)
- Options : Brosse de désherbage, lavage haute pression, aspire feuilles, ...

Citycat 5006

Volume : 5,6m3



Vue avec option 3^{ème} balai frontal

Cuve à déchets : **5,6 m3 / 4,3 m3**
Réservoir d'eau : **880 litres**

Moteur : **EURO 6 - IVECO type N4SENT6**, cylindrée 4485 cm3, couple 580Nm à 1250-1940 tr/mn, performance à 1940 tr/mn 118Kw / 162 cv. Réservoir carburant 102L, réservoir Ad Blue 30L. Catalyseur IVECO. Consommation moyenne 4,9 L/H.

Principales caractéristiques :

- 4 roues directrices en mode « travail » pour une excellente maniabilité (2 roues directrices en mode déplacement)
- Châssis routier issu des meilleures technologies automobiles
- Cabine panoramique, grand confort
- Commandes ergonomiques et simples
- Largeur de balayage : 2 553 mm / 3 520 mm
- Puissance d'aspiration : 22 000 m3/h
- Système hydraulique EcoELS (faible niveau sonore, faible consommation de carburant, souplesse, et absence de sollicitation inutile)
- Options : Brosse de désherbage, lavage haute pression, aspire feuilles, vidage en élévation, ...

BALAYEUSES ASPIRATRICES SUR CHASSIS

Cityfant 5000



Cityfant 5000

A monter sur châssis BOM, empattement 3000 mm, PTAC 12 tonnes,
Cuve à déchets : **5 m3**
Réservoir d'eau : **1 600 litres** (en version de base)

Cityfant 6000

A monter sur châssis BOM, empattement 3400 /3800 mm, PTAC 15 tonnes
Cuve à déchets : **6 m3**
Réservoir d'eau : **1 800 litres** (en version de base)

Optifant 8000

A monter sur châssis BOM, empattement 3900/4600 mm, PTAC 19 tonnes
Cuve à déchets : **7,6 m3**
Réservoir d'eau : **2 150 litres** (en version de base)

Cityfant 6000



Équipement de série :

- ✓ cuve en acier inoxydable 3CR12
- ✓ buses d'aspiration côtés droit et gauche du véhicule
- ✓ balais de caniveaux poussés, diamètre 600 mm
- ✓ balai central pivotable, diamètre 350 mm, longueur 1 500 mm
- ✓ 2 feux giratoires orange- phares de travail
- ✓ relevage automatique des balais en marche arrière
- ✓ réglage du nombre de tours balais
- ✓ dispositif d'évacuation de l'eau sale
- ✓ vannes d'arrêt pneumatiques
- ✓ dispositif d'humectage complet
- ✓ télécommande de vidange cuve à déchets

Plusieurs motorisations auxiliaires disponibles :

- ✓ John Deere 63 kW EUROMOT 3A
- ✓ John Deere 86 kW EUROMOT 3B

Optifant 8000



Options :

- ✓ Pompe Haute pression 60 bars - 90l/min, 130 bars - 53l/min, ou 140 bars - 125l/min, 240 bars - 175l/min
- ✓ Rampe haute pression, jets latéraux
- ✓ Cuve à eau supplémentaire : 1 000L, 2 000L, 3 000L,
- ✓ Aspire gravillons
- ✓ Potence d'aspiration arrière
- ✓ Balayage simultané D/G
- ✓ Sortie télescopique du groupe de balayage
- ✓ Balais tirés
- ✓ Signalisation spécifique
- ✓ Etc.

EUROVOIRIE, UNE GAMME COMPLETE DE MATERIELS POUR L'ENVIRONNEMENT

